



NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight sort 4000 K 55 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® GIMBLE M innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005963
EL nummer	3255868
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17.5 W
Lysytelse	1600 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.45 kg
Bruttovekt	0.55 kg

Lyskilde

791825	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frostet/matt
1004069	LED-Driver , 29W 500mA
1004064	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1006459	LED-Driver , 42W, 500-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1006143	Numinos® M reduseringsring , rund 240/120 mm sort
1004054	LED-Driver , 20 W 500 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)
1006146	Numinos® M reduseringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006144	Numinos® M reduseringsring , rund 240/120 mm hvit
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikubefilter
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006145	Numinos® M reduseringsring , firkantet 240/120 mm sort
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	9.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	89