




DADOS TÉCNICOS



| | |
|---|----------------------|
| Ref. n.º | 1005964 |
| Número de diferentes saídas de luz | 1 |
| Giratório ou Articulável | Rotativo e giratório |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Corrente / Tensão secundária | 500 mA |
| Classe de proteção | III |
| Potência | 17.5 W |
| Lúmen | 1750 lm |
| Temperatura de cor da luz | 4000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 55 ° |
| Cor | preto |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Dados LXXBXX | L80B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 9.5 cm |
| Diâmetro | 13.5 cm |
| Peso líquido | 0.45 kg |
| Peso bruto | 0.55 kg |
| Forma de recorte | redonda |

Fonte de luz

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|--------|
| 791825 |  | Profundidade de montagem | 9.5 cm |
| Acessórios | | Diâmetro de montagem | 12 cm |
| 1004054 | Controlador LED , 20 W 500 mA PHASE | Página BIG WHITE | 53 |
| <hr/> | | | |
| 1004064 | Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA | | |
| 1004069 | Controlador LED , 29W 500mA | | |
| 1004790 | NUMINOS® M , Difusor Elipse | | |
| 1004791 | NUMINOS® M , Difusor Prisma | | |
| 1004792 | NUMINOS® M , Difusor Fosco | | |
| 1004793 | NUMINOS® M , Difusor Favo de mel | | |
| 1006143 | | | |
| 1006144 | | | |
| 1006145 | | | |
| 1006146 | | | |