



## NUMINOS® GIMBLE M

plafondinbouwarmatuur wit 4000K 20°

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Ook met de NUMINOS® GIMBLE M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                             | 1005967              |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                    |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draai- en kantelbaar |
| Montage                             | inbouw               |
| Montagebeschrijving                 | plafond              |
| Secundaire stroom/spanning          | 500 mA               |
| Beschermingsklasse                  | III                  |
| Wattage                             | 17.5 W               |
| Lumen                               | 1750 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin          |
| Stralingshoek                       | 20 °                 |
| Kleur                               | wit                  |
| CRI                                 | 90                   |
| UGR ≤                               | 22                   |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50               |
| Levensduur                          | 50000 h              |
| Risk Group                          | 1                    |
| Hoogte                              | 9.5 cm               |
| Diameter                            | 13.5 cm              |
| Nettogewicht                        | 0.45 kg              |
| Brutogewicht                        | 0.55 kg              |
| Uitsparingsvorm                     | rond                 |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS® M , diffusor mat                                                              |
| 1004069 | Led driver , 29W 500mA                                                                 |
| 1004064 | Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA                                                    |
| 1006459 | led-bridge-driver , 42W, 500mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reductie-ring , rond 240/120mm zwart                                        |
| 1004054 | led driver , 20W 500mA PHASE                                                           |
| 1006146 | Numinos® M Reductie-ring , hoekig 240/120mm wit                                        |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color                           |
| 1006144 | Numinos® M Reductie-ring , rond 240/120mm wit                                          |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffusor honingraat                                                       |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                            |
| 1006145 | Numinos® M Reductie-ring , hoekig 240/120mm zwart                                      |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffusor ellips                                                           |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffusor prisma                                                           |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Inbouwdiepte     | 9.5 cm |
| Inbouwdiameter   | 12 cm  |
| BIG WHITE pagina | 89     |