




DADOS TÉCNICOS



Ref. n.º	1005969
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	III
Potência	17.5 W
Lúmen	1600 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.5 cm
Diâmetro	13.5 cm
Peso líquido	0.45 kg
Peso bruto	0.55 kg
Forma de recorte	redonda

Fonte de luz

791825		Profundidade de montagem	9.5 cm
Acessórios			
1004054	Controlador LED , 20 W 500 mA PHASE	Diâmetro de montagem	12 cm
1004064	Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA	Página BIG WHITE	53
1004069	Controlador LED , 29W 500mA		
1004790	NUMINOS® M , Difusor Elipse		
1004791	NUMINOS® M , Difusor Prisma		
1004792	NUMINOS® M , Difusor Fosco		
1004793	NUMINOS® M , Difusor Favo de mel		
1006143			
1006144			
1006145			
1006146			