



## NUMINOS® GIMBLE L

plafonnier encastré noir / chromé 2700 K 40°

NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                     |
|--|---------------------|
| N° art.                                  | 1005980             |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                   |
| Pivotant ou inclinable                   | Rotatif et pivotant |
| Montage                                  | Encastré            |
| Infos de montage                         | Plafond             |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA              |
| Indice de protection                     | III                 |
| Wattage                                  | 25.4 W              |
| Lumen                                    | 2150 lm             |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin         |
| Angle faisceau                           | 40 °                |
| Coloris                                  | noir                |
| CRI                                      | 90                  |
| UGR ≤                                    | 22                  |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L80B50              |
| Durée de vie                             | 50000 h             |
| Risk Group                               | 1                   |
| Hauteur                                  | 11.5 cm             |
| Diamètre                                 | 16 cm               |
| Poids net                                | 0.6 kg              |
| Poids brut                               | 0.75 kg             |
| Forme de la découpe                      | rond                |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm blanc  |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm noir                                      |
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA  |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffuseur Prisma  |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffuseur Frosted   |
| 1006460 | Driver LED-Bridge , 42 W, 700 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffuseur Ellipse   |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm blanc                                     |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color                                      |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color                                  |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm noir   |
| 1004070 | Driver LED , 40 W 700 mA DALI  |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffuseur Wabe  |
| 1004065 | Driver LED , 30 W 700 mA   |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profondeur d'encastrement | 11.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm |
| BIG WHITE, page           | 89      |