




NUMINOS® GIMBLE L

luminaria empotrada de techo blanco / cromo 2700 - K 20°

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología con éxito. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Esto también incluye la NUMINOS® GIMBLE L, que convence como luminaria empotrada de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1005986
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Potencia	25.4 W
Flujo luminoso	2150 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	11.5 cm
Diámetro	16 cm
Peso neto	0.6 kg
Peso bruto	0.75 kg
Forma de la estructura	ronda

Fuente de luz

791800	
--------	---

Accesorios

1004062	Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA
1004065	Balasto eléctrico LED , 30 W 700 mA
1004070	Balasto eléctrico LED , 40 W 700 mA
1004794	NUMINOS® L , difusor Elipse
1004795	NUMINOS® L , difusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , difusor Frosted
1004797	NUMINOS® L , difusor Wabe
1006147	Numinos® L Anillo reduc- tor , redondo 240/150 m- m negro
1006148	Numinos® L Anillo reduc- tor , redondo 240/150 m- m blanco
1006149	Numinos® L Anillo reduc- tor , cuadrado- 240/150 mm negro
1006150	Numinos® L Anillo reduc- tor , cuadrado- 240/150 mm blanco

Profundidad del montaje	11.5 cm
Diámetro de montaje	14.5 cm
Página BIG WHITE	55