



NUMINOS® GIMBLE L

plafonnier encastré blanc / chromé 2700 K 20°

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie de manière ingénieuse. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE L qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005986
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	25.4 W
Lumen	2150 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	11.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.6 kg
Poids brut	0.75 kg
Forme de la découpe	rond

Source Lumineuse

791800	
--------	---

Accessoires

1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm blanc
1006149	Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm noir
1004062	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA
1004795	NUMINOS® L , diffuseur Prisma
1004796	NUMINOS® L , diffuseur Frosted
1006460	Driver LED-Bridge , 42 W, 700 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , diffuseur Ellipse
1006150	Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm blanc
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm noir
1004070	Driver LED , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , diffuseur Wabe
1004065	Driver LED , 30 W 700 mA

Profondeur d'encastrement	11.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm
BIG WHITE, page	89