





NUMINOS® GIMBLE L

infälld taklampa vit / svart 2700K 40°

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Med olika downlights och spotlights får du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Art. Nej. | 1005987 |
| Antal olika ljusuttag | 1 |
| Roterbar eller svängbar | Vrid- och svängbar |
| Monteringsdetaljer | Inbyggnad |
| Monteringsdetaljer | Tak |
| Sekundär ström/spänning | 700 mA |
| Skyddsklass | III |
| Watt | 25.4 W |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 98 °C |
| Lumen | 2150 lm |
| Ljusets färgtemperatur | 2700 Kelvin |
| Strålningsvinkel | 40 ° |
| Färg | matt vit/svart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Data | L80B50 |
| Livslängd | 50000 h |
| Riskgrupp | 1 |
| höjd | 11.5 cm |
| Diameter | 16 cm |
| Netto vikt | 0.598 kg |
| Bruttovikt | 0.723 kg |

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
| 1006148 | Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm vit |
| 1006149 | Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm svart |
| 1004062 | LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frostat glas |
| 1006460 | LED-drivenhet 42 W 700 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips |
| 1006150 | Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm vit |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad |
| 1006147 | Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm svart |
| 1004070 | LED-drivenhet , 40W 700mA DALI |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Bikakadesign |
| 1004065 | LED-drivenhet , 30W 700mA |

| | |
|-----------------------|---------|
| Utskärningens form | runda |
| Inbyggjningsdjup | 11.5 cm |
| Installationsdiameter | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 89 |