



## NUMINOS® GIMBLE L

plafondinbouwarmatuur wit 2700K 40°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duidelijke verlichtingsontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® GIMBLE L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                             | 1005988              |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                    |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draai- en kantelbaar |
| Montage                             | inbouw               |
| Montagebeschrijving                 | plafond              |
| Secundaire stroom/spanning          | 700 mA               |
| Beschermingsklasse                  | III                  |
| Wattage                             | 25.4 W               |
| Lumen                               | 2250 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin          |
| Stralingshoek                       | 40 °                 |
| Kleur                               | wit                  |
| CRI                                 | 90                   |
| UGR ≤                               | 22                   |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50               |
| Levensduur                          | 50000 h              |
| Risk Group                          | 1                    |
| Hoogte                              | 11.5 cm              |
| Diameter                            | 16 cm                |
| Nettogewicht                        | 0.6 kg               |
| Brutogewicht                        | 0.75 kg              |
| Uitsparingsvorm                     | rond                 |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit                                           |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm zwart                                       |
| 1004062 | Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA                                                    |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusor prisma                                                           |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusor mat                                                              |
| 1006460 | led-bridge-driver , 42W, 700mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusor ellips                                                           |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm wit                                         |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color                           |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                            |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart                                         |
| 1004070 | Led driver , 40W 700mA DALI                                                            |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusor honingraat                                                       |
| 1004065 | led driver , 30W 700mA                                                                 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Inbouwdiepte     | 11.5 cm |
| Inbouwdiameter   | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 89      |