




## NUMINOS® GIMBLE L

encastré de plafond, blanc / chrome, 2700 K, 55°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005992
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Oriental ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	25.4 W
Lumen	2150 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	11.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.6 kg
Poids brut	0.75 kg
Forme de découpe	rond

## Source Lumineuse

791800		Profondeur d'encastrement	11.5 cm
<b>Accessoires</b>			
1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc	Diamètre d'encastrement	14.5 cm
1006149	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir	Page du BIG WHITE	89
1004062	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W		
1004795	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent		
1004796	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III		
1006460	Driver Bridge LED , 42W, 700mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus		
1004794	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent		
1006150	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc		
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color		
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color		
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir		
1004070	Alimentation LED , intérieur, blanc, 700mA DALI, 40W		
1004797	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir		
1004065	Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W		