



NUMINOS® GIMBLE L

plafonnier encastré blanc / noir 3000 K 20°

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Vous bénéficiiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE L qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006002
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	25.4 W
Lumen	2150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	11.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.6 kg
Poids brut	0.75 kg
Forme de la découpe	rond

Source Lumineuse

791822		Profondeur d'encastrement	11.5 cm
Accessoires			
1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm blanc	Diamètre d'encastrement	14.5 cm
1006149	Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm noir	BIG WHITE, page	89
1004062	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA		
1004795	NUMINOS® L , diffuseur Prisma		
1004796	NUMINOS® L , diffuseur Frosted		
1006460	Driver LED-Bridge , 42 W, 700 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI		
1004794	NUMINOS® L , diffuseur Ellipse		
1006150	Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm blanc		
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color		
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color		
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm noir		
1004070	Driver LED , 40 W 700 mA DALI		
1004797	NUMINOS® L , diffuseur Wabe		
1004065	Driver LED , 30 W 700 mA		