



NUMINOS® GIMBLE L

encastré de plafond, blanc / noir, 3000 K, 20°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006002
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	25.4 W
Lumen	2150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	11.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.6 kg
Poids brut	0.75 kg
Forme de découpe	rond

Source Lumineuse

791822		Profondeur d'encastrement	11.5 cm
Accessoires			
1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc	Diamètre d'encastrement	14.5 cm
1006149	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir	Page du BIG WHITE	89
1004062	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W		
1004795	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent		
1004796	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III		
1006460	Driver Bridge LED , 42W, 700mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus		
1004794	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent		
1006150	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc		
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color		
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color		
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir		
1004070	Alimentation LED , intérieur, blanc, 700mA DALI, 40W		
1004797	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir		
1004065	Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W		