



NUMINOS® GIMBLE L

zápustné stropní svítidlo bílé/černé 3000 K 40°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Například se zápustným stropním svítidlem NUMINOS® GIMBLE L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006005
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	III
Příkon	25.4 W
Lumen	2150 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	11.5 cm
Průměr	16 cm
Hmotnost netto	0.6 kg
Celková hmotnost	0.75 kg
Tvar výřezu	kulaté

Světelného Zdroje

791822	
--------	---

Příslušenství

1006148	Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm bílý
1006149	Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm černý
1004062	LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , difuzér Prisma
1004796	NUMINOS® L , difuzér Frosted
1006460	Můstkový LED driver , 42 W, 700 mA pro NUMINO-S®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , difuzér Ellipse
1006150	Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm bílý
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný
1006147	Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm černý
1004070	LED driver , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , difuzér Wabe
1004065	LED driver , 30 W 700 mA

Vestavná hloubka	11.5 cm
Vestavný průměr	14.5 cm
BIG WHITE strana	89