




NUMINOS® GIMBLE L

infälld taklampa vit / svart 3000K 40°

NUMINOS® är det optimalt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® GIMBLE L infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Monteringens görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1006005
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	25.4 W
Temperatur vid glas (ljusemission)	98 °C
Lumen	2150 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	matt vit/svart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	11.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.598 kg
Bruttovikt	0.723 kg

791822	
1006148	Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm vit
1006149	Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm svart
1004062	LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frostat glas
1006460	LED-drivenhet 42 W 700 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellips
1006150	Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm vit
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006147	Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm svart
1004070	LED-drivenhet , 40W 700mA DALI
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikakadesign
1004065	LED-drivenhet , 30W 700mA

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	11.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	89