




NUMINOS® GIMBLE L

incasso a plafone bianco 3000K 40°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1006006
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	25.4 W
Lumen	2300 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	11.5 cm
Diametro	16 cm
Peso netto	0.6 kg
Peso lordo	0.75 kg
Forma dello scasso	rotonda

Sorgente Luminosa

791822	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessori

1004062	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA
1004065	Driver LED , 30W 700mA
1004070	Driver LED , 40W 700mA
1004794	NUMINOS® L , diffusore ellissi
1004795	NUMINOS® L , diffusore prisma
1004796	NUMINOS® L , diffusore smerigliato
1004797	NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape
1006147	Numinos® L Anello di ri- duzione , rotondo 240/150 mm nero
1006148	Numinos® L Anello di ri- duzione , rotondo 240/150 mm bianco
1006149	Numinos® L Anello di ri- duzione , quadrato 240/150 mm nero
1006150	Numinos® L Anello di ri- duzione , quadrato 240/150 mm bianco

Profondità d'incasso	11.5 cm
Diametro d'incasso	14.5 cm
BIG WHITE pagina	55