



NUMINOS® GIMBLE L

stropno vgradno svetilo, belo/krom 3000 K 40°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® GIMBLE L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006007
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	25.4 W
Lumini	2200 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	11.5 cm
Premer	16 cm
Neto teža	0.6 kg
Bruto teža	0.75 kg
Oblika izreza	okrogla

Svetlobnega Vira

791822	
--------	---

Dodatki

1006148	Numinos® L Reducirni obroč , okrogel 240/150 mm bel
1006149	Numinos® L Reducirni obroč , oglat 240/150 mm črn
1004062	LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , difuzor Prizma
1004796	NUMINOS® L , difuzor Frosted
1006460	LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 700 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , difuzor Ellipse
1006150	Numinos® L Reducirni obroč , oglat 240/150 mm bel
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1006147	Numinos® L Reducirni obroč , okrogel 240/150 mm črn
1004070	LED gonilnik , 40W 700-mA DALI
1004797	NUMINOS® L , difuzor Wabe
1004065	LED gonilnik , 30W 700-mA

Globina vgradnje	11.5 cm
Premjer vgradnje	14.5 cm
BIG WHITE Stran	89