




## NUMINOS GIMBLE L

Deckeneinbauleuchte weiß 3000K 55°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1006009                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 25.4 W                  |
| Lumen                                 | 2300 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                    |
| Farbe                                 | weiß                    |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risikogruppe                          | 1                       |
| Höhe                                  | 11.5 cm                 |
| Durchmesser                           | 16 cm                   |
| Nettogewicht                          | 0.6 kg                  |
| Bruttogewicht                         | 0.75 kg                 |
| Ausschnittsform                       | rund                    |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150mm weiß                                                                 |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150mm<br>schwarz                                                          |
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W<br>500/600/700mA                                                                          |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                                                                                  |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                                                                                 |
| 1006460 | LED-Bridge-Treiber , 42-<br>W, 700mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellipse                                                                                 |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150mm weiß                                                                |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color                                                   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color                                               |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150mm<br>schwarz                                                           |
| 1004070 | LED Treiber 40W , 700-<br>mA, DALI, weiß                                                                         |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe                                                                                    |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700-<br>mA                                                                                     |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Einbautiefe       | 11.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite   | 89      |