



NUMINOS GIMBLE L

Deckeneinbauleuchte schwarz 4000K 20°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtenystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006011
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	25.4 W
Lumen	2350 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	11.5 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.6 kg
Bruttogewicht	0.75 kg
Ausschnittsform	rund

Lichtquelle

791825		Einbautiefe 11.5 cm
Zubehör		Einbaudurchmesser 14.5 cm
1006148	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß	BIG WHITE Seite 89
1006149	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz	
1004062	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA	
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma	
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted	
1006460	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 700mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI	
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse	
1006150	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß	
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color	
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color	
1006147	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz	
1004070	LED Treiber 40W , 700-mA, DALI, weiß	
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Wabe	
1004065	LED Treiber , 30W 700-mA	