




## NUMINOS® GIMBLE L

luminaria empotrada de techo negro 4000 K 20°

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diferentes «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE L, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1006011                |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                      |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable |
| Montaje                                  | Empotrado              |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA                 |
| Clase de protección                      | III                    |
| Potencia                                 | 25.4 W                 |
| Flujo luminoso                           | 2350 lm                |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °                   |
| Color                                    | negro                  |
| IRC                                      | 90                     |
| UGR ≤                                    | 22                     |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                 |
| Vida útil                                | 50000 h                |
| Risk Group                               | 1                      |
| Altura                                   | 11.5 cm                |
| Diámetro                                 | 16 cm                  |
| Peso neto                                | 0.6 kg                 |
| Peso bruto                               | 0.75 kg                |
| Forma de la estructura                   | ronda                  |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1004062 | Balasto eléctrico LED ,<br>21-29,5 W 500/600/700 -<br>mA         |
| 1004065 | Balasto eléctrico LED ,<br>30 W 700 mA                           |
| 1004070 | Balasto eléctrico LED ,<br>40 W 700 mA                           |
| 1004794 | NUMINOS® L , difusor<br>Elipse                                   |
| 1004795 | NUMINOS® L , difusor<br>Prisma                                   |
| 1004796 | NUMINOS® L , difusor<br>Frosted                                  |
| 1004797 | NUMINOS® L , difusor<br>Wabe                                     |
| 1006147 | Numinos® L Anillo reduc-<br>tor , redondo 240/150 m-<br>m negro  |
| 1006148 | Numinos® L Anillo reduc-<br>tor , redondo 240/150 m-<br>m blanco |
| 1006149 | Numinos® L Anillo reduc-<br>tor , cuadrado-<br>240/150 mm negro  |
| 1006150 | Numinos® L Anillo reduc-<br>tor , cuadrado-<br>240/150 mm blanco |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Profundidad del montaje | 11.5 cm |
| Diámetro de montaje     | 14.5 cm |
| Página BIG WHITE        | 55      |