



NUMINOS® GIMBLE L

encastré de plafond, noir, 4000 K, 20°

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1006011 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 25.4 W |
| Lumen | 2350 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 20 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 11.5 cm |
| Diamètre | 16 cm |
| Poids net | 0.6 kg |
| Poids brut | 0.75 kg |
| Forme de découpe | rond |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---------|
| 791825 |  | Profondeur d'encastrement | 11.5 cm |
| Accessoires | | | |
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc | Diamètre d'encastrement | 14.5 cm |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir | Page du BIG WHITE | 89 |
| 1004062 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W | | |
| 1004795 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent | | |
| 1004796 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III | | |
| 1006460 | Driver Bridge LED , 42W, 700mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus | | |
| 1004794 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent | | |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc | | |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color | | |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color | | |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir | | |
| 1004070 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 700mA DALI, 40W | | |
| 1004797 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir | | |
| 1004065 | Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W | | |