




## NUMINOS® GIMBLE L

incasso a plafone nero 4000K 20°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: Numinos è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto Numinos® Gimble L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da Numinos di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



### DATI TECNICI

<b>Articolo</b>	1006011
<b>Numero di diverse finestre</b>	1
<b>Girevole od orientabile</b>	Ruotabile e orientabile
<b>Montaggio</b>	Incasso
<b>Dettagli di montaggio</b>	Soffitto
<b>Corrente / tensione secondaria</b>	700 mA
<b>Classe isolamento</b>	III
<b>Wattaggio</b>	25.4 W
<b>Lumen</b>	2350 lm
<b>Temperatura colore</b>	4000 Kelvin
<b>Angolo di emissione</b>	20 °
<b>Colore</b>	nero
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	22
<b>Dati LXXBXX</b>	L80B50
<b>Durata</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Altezza</b>	11.5 cm
<b>Diametro</b>	16 cm
<b>Peso netto</b>	0.6 kg
<b>Peso lordo</b>	0.75 kg
<b>Forma dello scasso</b>	rotonda

## Sorgente Luminosa

791825		Profondità d'incasso	11.5 cm
<b>Accessori</b>			
1004062	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA	Diametro d'incasso	14.5 cm
1004065	Driver LED , 30W 700mA	BIG WHITE pagina	55
1004070	Driver LED , 40W 700mA		
1004794	NUMINOS® L , diffusore ellissi		
1004795	NUMINOS® L , diffusore prisma		
1004796	NUMINOS® L , diffusore smerigliato		
1004797	NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape		
1006147	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm nero		
1006148	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm bianco		
1006149	Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm nero		
1006150	Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm bianco		