




DADOS TÉCNICOS



Ref. n.º	1006011
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Potência	25.4 W
Lúmen	2350 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	11.5 cm
Diâmetro	16 cm
Peso líquido	0.6 kg
Peso bruto	0.75 kg
Forma de recorte	redonda

Fonte de luz

791825		Profundidade de montagem	11.5 cm
Acessórios			
1004062	Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA		
1004065	Controlador LED , 30 W 700 mA		
1004070	Controlador LED , 40 W 700 mA		
1004794	NUMINOS® L , Difusor Elipse		
1004795	NUMINOS® L , Difusor Prisma		
1004796	NUMINOS® L , Difusor Fosco		
1004797	NUMINOS® L , Difusor Favo de mel		
1006147			
1006148			
1006149			
1006150			