



NUMINOS® GIMBLE L

innfelt downlight sort 4000 K 40 °

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med forskjellige down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE L innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plass-besparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006014
EL nummer	3255927
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	25.4 W
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	98 °C
Lysytelse	2350 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	schwarz2schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	11.5 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.598 kg
Bruttovekt	0.723 kg
Utsnittsfarm	rund
Innfellingsdybde	11.5 cm

Lyskilde

791825	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006148	Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm sort
1004062	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frostet/matt
1006460	LED-Driver , 42 W, 700 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006150	Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006147	Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm sort
1004070	LED-Driver , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter
1004065	LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)

Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	95