



NUMINOS® GIMBLE L

встраиваемый в потолок светильник, черный / белый, 4000K, 40°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® GIMBLE L удивит лучшим качеством изготовления и света. Идеально подходит для гармоничного, современного и компактного освещения, которое акцентирует внимание на объектах или комнате. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы выберете NUMINOS® от SLV?

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---|
| Тов. № | 1006015 |
| Количество различных источников света | 1 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| Вторичный ток / напряжение | 700 mA |
| Класс защиты | III |
| Мощность | 25.4 W |
| Световой поток | 2450 lm |
| Цветовая температура | 4000 Kelvin |
| Половинный угол | 40 ° |
| Цвет | черный |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Данные | L80B50 |
| Срок службы | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Высота | 11.5 cm |
| Диаметр | 16 cm |
| Вес нетто | 0.6 kg |
| вес брутто | 0.75 kg |
| Форма сечения | круглый |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Аксессуары

| | |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Переходное кольцо , круглая, 240/150 мм, белая |
| 1006149 | Numinos® L Переходное кольцо , квадратная, 240/150 мм, черная |
| 1004062 | Драйвер для светодиодов , 21-29,5 Вт 500/600/700 мА |
| 1004795 | NUMINOS® L , Prisma Рассеиватель |
| 1004796 | NUMINOS® L , Рассеиватель матовый |
| 1006460 | Драйвер для светодиодов Bridge , 42 Вт, 700 мА для NUMI- NOS®, с радиоинтерфейсом для PC-модуля, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Рассеиватель овальной формы |
| 1006150 | Numinos® L Переходное кольцо , квадратная, 240/150 мм, белая |
| 1006454 | PC-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный |
| 1006199 | PC-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE- D-Bridge , одноцветный |
| 1006147 | Numinos® L Переходное кольцо , круглая, 240/150 мм, черная |
| 1004070 | Драйвер для светодиодов , 40 Вт, 700 мА DALI |
| 1004797 | NUMINOS® L , Wabe Рассеиватель |
| 1004065 | Драйвер для светодиодов , 700 мА, 30 Вт |

| | |
|----------------------|---------|
| Установочная глубина | 11.5 cm |
| Установочный диаметр | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 89 |