



NUMINOS® GIMBLE L

stropno vgradno svetilo, črno/krom 4000 K 55°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® GIMBLE L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006019
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	25.4 W
Lumini	2350 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	11.5 cm
Premer	16 cm
Neto teža	0.6 kg
Bruto teža	0.75 kg
Oblika izreza	okrogla

Svetlobnega Vira

791825	
--------	---

Dodatki

1006148	Numinos® L Reducirni obroč , okrogel 240/150 mm bel
1006149	Numinos® L Reducirni obroč , oglat 240/150 mm črn
1004062	LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , difuzor Prizma
1004796	NUMINOS® L , difuzor Frosted
1006460	LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 700 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , difuzor Elipse
1006150	Numinos® L Reducirni obroč , oglat 240/150 mm bel
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1006147	Numinos® L Reducirni obroč , okrogel 240/150 mm črn
1004070	LED gonilnik , 40W 700-mA DALI
1004797	NUMINOS® L , difuzor Wabe
1004065	LED gonilnik , 30W 700-mA

Globina vgradnje	11.5 cm
Premer vgradnje	14.5 cm
BIG WHITE Stran	89