





NUMINOS® GIMBLE L

infälld taklampa vit / svart 4000K 40°

NUMINOS® är det perfekt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Med olika down- och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. På så vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Art. Nej. | 1006023 |
| Antal olika ljusuttag | 1 |
| Roterbar eller svängbar | Vrid- och svängbar |
| Monteringsdetaljer | Inbyggnad |
| Monteringsdetaljer | Tak |
| Sekundär ström/spänning | 700 mA |
| Skyddsklass | III |
| Watt | 25.4 W |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 98 °C |
| Lumen | 2350 lm |
| Ljusets färgtemperatur | 4000 Kelvin |
| Strålningsvinkel | 40 ° |
| Färg | matt vit/svart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Data | L80B50 |
| Livslängd | 50000 h |
| Riskgrupp | 1 |
| höjd | 11.5 cm |
| Diameter | 16 cm |
| Nettovikt | 0.598 kg |
| Bruttovikt | 0.723 kg |

| | |
|---------|---|
| 791825 |  |
| 1006148 | Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm vit |
| 1006149 | Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm svart |
| 1004062 | LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700-mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frostat glas |
| 1006460 | LED-drivenhet 42 W 700 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips |
| 1006150 | Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm vit |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad |
| 1006147 | Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm svart |
| 1004070 | LED-drivenhet , 40W 700mA DALI |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Bikakadesign |
| 1004065 | LED-drivenhet , 30W 700mA |

| | |
|-----------------------|---------|
| Utskärningens form | runda |
| Inbyggjningsdjup | 11.5 cm |
| Installationsdiameter | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 89 |