



## NUMINOS® GIMBLE L

**zápustné stropní svítidlo bílé 4000 K 55°**

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápustným stropním svítidlem NUMINOS® GIMBLE L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

## TECHNICKÁ DATA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Č. výrobku                   | 1006027          |
| Počet různých výstupů světla | 1                |
| Otočné nebo výkyvné          | otočné a výkyvné |
| Montáž                       | Montáž           |
| Podrobnosti montáže          | Strop            |
| Sekundární proud / napětí    | 700 mA           |
| Třída ochrany                | III              |
| Příkon                       | 25.4 W           |
| Lumen                        | 2450 lm          |
| Teplota barvy světla         | 4000 Kelvin      |
| Úhel záření                  | 55 °             |
| Barva                        | bílá             |
| CRI                          | 90               |
| UGR ≤                        | 22               |
| Data LXXBXX                  | L80B50           |
| Životnost                    | 50000 h          |
| Risk Group                   | 1                |
| Výška                        | 11.5 cm          |
| Průměr                       | 16 cm            |
| Hmotnost netto               | 0.6 kg           |
| Celková hmotnost             | 0.75 kg          |
| Tvar výřezu                  | kulaté           |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm bílý                                                  |
| 1006149 | Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm černý                                                |
| 1004062 | LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA                                                                 |
| 1004795 | NUMINOS® L , difuzér Prisma                                                                           |
| 1004796 | NUMINOS® L , difuzér Frosted                                                                          |
| 1006460 | Můstkový LED driver , 42 W, 700 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , difuzér Ellipse                                                                          |
| 1006150 | Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm bílý                                                 |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný                                               |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný                                           |
| 1006147 | Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm černý                                                 |
| 1004070 | LED driver , 40 W 700 mA DALI                                                                         |
| 1004797 | NUMINOS® L , difuzér Wabe                                                                             |
| 1004065 | LED driver , 30 W 700 mA                                                                              |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Vestavná hloubka | 11.5 cm |
| Vestavný průměr  | 14.5 cm |
| BIG WHITE strana | 89      |