



NUMINOS® GIMBLE XL

plafonnier encastré blanc / chromé 2700 K 20°

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Egale-ment avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous dé-cider pour la diversité modulaire de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006040
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1000/1050 mA
Indice de protection	III
Wattage	37.4 W
Lumen	3400 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	0.85 kg
Poids brut	1 kg
Forme de la découpe	rond

Source Lumineuse

791857		Profondeur d'encastrement	13.5 cm
Accessoires			
1006152	Numinos® XL Bague de réduction , rond 240/180 mm blanc	Diamètre d'encastrement	17.5 cm
1006151	Numinos® XL Bague de réduction , rond 240/180 mm noir	BIG WHITE, page	89
1004800	NUMINOS® XL , diffuseur Frosted		
1004071	Driver LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI		
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color		
1006154	Numinos® XL Bague de réduction , d'angle 240/180 mm blanc		
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color		
1004798	NUMINOS® XL , diffuseur Ellipse		
1006153	Numinos® XL Bague de réduction , d'angle 240/180 mm noir		
1004059	Driver LED , 40 W multi mA		
1006461	Driver LED-Bridge , 42 W, 1050 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI		
1004066	Driver LED , 28-40 W 1000 mA PHASE		
1004801	NUMINOS® XL , diffuseur Wabe		
1004799	NUMINOS® XL , diffuseur Prisma		