



NUMINOS® GIMBLE XL

encastré de plafond, blanc, 2700 K, 40°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006042
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1000/1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	37.4 W
Lumen	3500 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR≤	22
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	0.85 kg
Poids brut	1 kg
Forme de découpe	rond



Source Lumineuse

791857	A E	
Accessoires		
1006152	Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc	
1006151	Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir	
1004800	NUMINOS , diffuseur sa- tiné, intérieur, IV	
1004071	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali	
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color	
1006154	Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc	
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color	
1004798	NUMINOS , diffuseur el- lipse, intérieur, IV, trans- parent	
1006153	Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir	
1004059	Alimentation LED , intérieur, noir, 40W	
1006461	Driver Bridge LED , 42W, 1050mA pour NUMINO- S®, interface radio pour module RF, DALI inclus	
1004066	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac	
1004801	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir	
1004799	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent	

Profondeur d'encastrement	13.5 cm
Diamètre d'encastrement	17.5 cm
Page du BIG WHITE	89