





## NUMINOS® GIMBLE XL

infälld taklampa svart 3000K 20°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Med olika downlights och spotlights säkerställer du tusentals ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE XL, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på föremål eller på rummet. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1006047
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	1000/1050 mA
Skyddsklass	III
Watt	37.4 W
Temperatur vid glas (ljusemission)	120 °C
Lumen	3300 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	matt svart/svart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	13.5 cm
Diameter	19 cm
Nettovikt	0.86 kg
Bruttovikt	1.071 kg

791823	
1006152	Numinos® XL infälld lampram , rund 240/180mm vit
1006151	Numinos® XL infälld lampram , rund 240/180mm svart
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frostat glas
1004071	LED-drivenhet , 4,2-50W 1050mA DALI
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006154	Numinos® XL infälld lampram , kantig 240/180mm vit
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellips
1006153	Numinos® XL infälld lampram , kantig 240/180mm svart
1004059	LED-drivenhet , 40W multi mA
1006461	LED-drivenhet 42 W 1050 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI
1004066	LED-drivenhet , 28-40W 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Bikakadesign
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma

Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	13.5 cm
Installationsdiameter	17.5 cm
BIG WHITE Seite	89