



NUMINOS® GIMBLE XL

plafondinbouwarmatuur zwart / wit 3000K 20°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® GIMBLE XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006048
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	1000/1050 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	37.4 W
Lumen	3550 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	13.5 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.85 kg
Brutogewicht	1 kg
Uitsparingsvorm	rond

Lichtbron

791823	
--------	---

Toebehoren

1006152	Numinos® XL Reductie-ring , rond 240/180mm wit
1006151	Numinos® XL Reductie-ring , rond 240/180mm zwart
1004800	NUMINOS® XL , diffusor mat
1004071	Led driver , 4,2-50W 1050mA DALI
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006154	Numinos® XL Reductie-ring , hoekig 240/180mm wit
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1004798	NUMINOS® XL , diffusor ellips
1006153	Numinos® XL Reductie-ring , hoekig 240/180mm zwart
1004059	led driver , 40W multi mA
1006461	led-bridge-driver , 42W, 1050mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1004066	led driver , 28-40W 1000-mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , diffusor honingraat
1004799	NUMINOS® XL , diffusor prisma

Inbouwdiepte	13.5 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm
BIG WHITE pagina	89