




NUMINOS® GIMBLE XL

infälld taklampa svart / vit 3000K 55°

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. På så sätt kan du uppleva tusentals ljusdesignmöjligheter med en mängd olika downlights och spotlights. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE XL, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Monteringen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1006054
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	1000/1050 mA
Skyddsklass	III
Watt	37.4 W
Temperatur vid glas (ljusemission)	120 °C
Lumen	3550 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	matt svart/vit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	13.5 cm
Diameter	19 cm
Netto vikt	0.86 kg
Bruttovikt	1.071 kg

791823	
1006152	Numinos® XL infälld lampram , rund 240/180mm vit
1006151	Numinos® XL infälld lampram , rund 240/180mm svart
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frostat glas
1004071	LED-drivenhet , 4,2-50W 1050mA DALI
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006154	Numinos® XL infälld lampram , kantig 240/180mm vit
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellips
1006153	Numinos® XL infälld lampram , kantig 240/180mm svart
1004059	LED-drivenhet , 40W multi mA
1006461	LED-drivenhet 42 W 1050 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI
1004066	LED-drivenhet , 28-40W 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Bikakadesign
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	13.5 cm
Installationsdiameter	17.5 cm
BIG WHITE Seite	89