



NUMINOS® GIMBLE XL

stropno vgradno svetilo, belo/krom 3000 K 20°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® GIMBLE XL, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006058
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	1000/1050 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	37.4 W
Lumini	3500 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	20 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	13.5 cm
Premer	19 cm
Neto teža	0.85 kg
Bruto teža	1 kg
Oblika izreza	okrogla

Svetlobnega Vira

791823	
--------	---

Dodatki

1006152	Numinos® XL Reducirni obroč , okrogel 240/180 mm bel
1006151	Numinos® XL Reducirni obroč , okrogel 240/180 mm črn
1004800	NUMINOS® XL , difuzor Frosted
1004071	LED gonilnik , 4,2-50W 1050mA DALI
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006154	Numinos® XL Reducirni obroč , oglat 240/180 mm bel
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1004798	NUMINOS® XL , difuzor Ellipse
1006153	Numinos® XL Reducirni obroč , oglat 240/180 mm črn
1004059	LED gonilnik 40W multi mA
1006461	LED Bridge gonilnik , 42 W, 1050 mA, z režo za oddajanje za NUMINOS®, DALI
1004066	LED gonilnik , 28-40W 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , difuzor Wabe
1004799	NUMINOS® XL , difuzor Prizma

Globina vgradnje	13.5 cm
Premjer vgradnje	17.5 cm
BIG WHITE Stran	89