



NUMINOS GIMBLE XL

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 3000K 55°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006062
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tilttable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	1000/1050 mA
Schutzklasse	III
Wattage	37.4 W
Lumen	3300 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	13.5 cm
Durchmesser	19 cm
Nettogewicht	0.85 kg
Bruttogewicht	1 kg
Ausschnittsform	rund

Lichtquelle

791823	
--------	---

Zubehör

1006152	Numinos® XL Reduzier- ring , rund 240/180mm weiß
1006151	Numinos® XL Reduzier- ring , rund 240/180mm schwarz
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted
1004071	LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color
1006154	Numinos® XL Reduzier- ring , eckig 240/180mm weiß
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse
1006153	Numinos® XL Reduzier- ring , eckig 240/180mm schwarz
1004059	LED Treiber , 40W multi mA
1006461	LED-Bridge-Treiber , 42- W, 1050mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI
1004066	LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma

Einbautiefe	13.5 cm
Einbaudurchmesser	17.5 cm
BIG WHITE Seite	89