



## NUMINOS® GIMBLE XL

encastré de plafond, blanc / noir, 3000 K, 55°

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents down-lights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1006062                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage                                  | Encastrement                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 1000/1050 mA                   |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 37.4 W                         |
| Lumen                                    | 3300 lm                        |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 55 °                           |
| Coloris                                  | blanc                          |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 22                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |
| Hauteur                                  | 13.5 cm                        |
| Diamètre                                 | 19 cm                          |
| Poids net                                | 0.85 kg                        |
| Poids brut                               | 1 kg                           |
| Forme de découpe                         | rond                           |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791823 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006152 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc                                   |
| 1006151 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir                                    |
| 1004800 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV                                                  |
| 1004071 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali                        |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                    |
| 1006154 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc                                  |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                                |
| 1004798 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent                                    |
| 1006153 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir                                   |
| 1004059 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W                                                    |
| 1006461 | Driver Bridge LED , 42W, 1050mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004066 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac                        |
| 1004801 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir                                     |
| 1004799 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent                                     |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profondeur d'encastrement | 13.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 17.5 cm |
| Page du BIG WHITE         | 89      |