




NUMINOS® GIMBLE XL

incasso a plafone nero/bianco 4000K 20°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMI-NOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1006066
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	1000/1050 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	37.4 W
Lumen	3800 lm
Temperaturacolore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	nero
CRI	90
UGR≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	13.5 cm
Diametro	19 cm
Peso netto	0.85 kg
Peso lordo	1 kg
Forma dello scasso	rotonda



Sorgente Luminosa

791850	A E	
Accessori		
1004059	Driver LED , 40W multi mA	
1004066	Driver LED , 28-40W, 1000mA PHASE	
1004071	Driver LED , 4,2-50W 1050mA DALI	
1004798	NUMINOS® XL , diffusore ellissi	
1004799	NUMINOS® XL , diffusore prisma	
1004800	NUMINOS® XL , diffusore smerigliato	
1004801	NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape	
1006151	Numinos® XL Anello di ri- duzione , rotondo 240/180 mm nero	
1006152	Numinos® XL Anello di ri- duzione , rotondo 240/180 mm bianco	
1006153	Numinos® XL Anello di ri- duzione , quadrato 240/180 mm nero	
1006154	Numinos® XL Anello di ri- duzione , quadrato 240/180 mm bianco	

Profondità d'incasso	13.5 cm
Diametro d'incasso	17.5 cm
BIG WHITE pagina	57