




## NUMINOS® GIMBLE XL

**luminaria empotrada de techo negro 4000 K 40°**

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diferentes «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE XL, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|  |                        |
|--|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1006068                |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                      |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable |
| Montaje                                  | Empotrado              |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1000/1050 mA           |
| Clase de protección                      | III                    |
| Potencia                                 | 37.4 W                 |
| Flujo luminoso                           | 3600 lm                |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 40 °                   |
| Color                                    | negro                  |
| IRC                                      | 90                     |
| UGR ≤                                    | 22                     |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                 |
| Vida útil                                | 50000 h                |
| Risk Group                               | 1                      |
| Altura                                   | 13.5 cm                |
| Diámetro                                 | 19 cm                  |
| Peso neto                                | 0.85 kg                |
| Peso bruto                               | 1 kg                   |
| Forma de la estructura                   | ronda                  |

## Fuente de luz

|                   |   |                         |         |
|-------------------|---|-------------------------|---------|
| 791850            |  | Profundidad del montaje | 13.5 cm |
| <b>Accesorios</b> |   |                         |         |
| 1004059           | Balasto eléctrico LED , 40 W multi mA   | Diámetro de montaje     | 17.5 cm |
| 1004066           | Balasto eléctrico LED , 28-40 W 1000 mA PHASE-SE                                  | Página BIG WHITE        | 57      |
| 1004071           | Balasto eléctrico LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI                                     |                         |         |
| 1004798           | NUMINOS® XL , difusor Ellipse   |                         |         |
| 1004799           | NUMINOS® XL , difusor Prisma  |                         |         |
| 1004800           | NUMINOS® XL , difusor Frosted   |                         |         |
| 1004801           | NUMINOS® XL , diffusor Wabe   |                         |         |
| 1006151           | Numinos® XL Anillo reductor , redondo 240/180 mm negro                            |                         |         |
| 1006152           | Numinos® XL Anillo reductor , redondo 240/180 mm blanco                           |                         |         |
| 1006153           | Numinos® XL Anillo reductor , cuadrado 240/180 mm negro                           |                         |         |
| 1006154           | Numinos® XL Anillo reductor , cuadrado 240/180 mm blanco                          |                         |         |