



## NUMINOS® GIMBLE XL

### plafonnier encastré noir 4000 K 40°

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Également avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>N° art.</b>	1006068
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Pivotant ou inclinable</b>	Rotatif et pivotant
<b>Montage</b>	Encastré
<b>Infos de montage</b>	Plafond
<b>Courant / tension secondaire</b>	1000/1050 mA
<b>Indice de protection</b>	III
<b>Wattage</b>	37.4 W
<b>Lumen</b>	3600 lm
<b>Température de couleur</b>	4000 Kelvin
<b>Angle faisceau</b>	40 °
<b>Coloris</b>	noir
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	22
<b>Caractéristiques LXXBXX</b>	L80B50
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	13.5 cm
<b>Diamètre</b>	19 cm
<b>Poids net</b>	0.85 kg
<b>Poids brut</b>	1 kg
<b>Forme de la découpe</b>	rond

## Source Lumineuse

791850		Profondeur d'encastrement	13.5 cm
<b>Accessoires</b>			
1006152	Numinos® XL Bague de réduction , rond 240/180 mm blanc	Diamètre d'encastrement	17.5 cm
1006151	Numinos® XL Bague de réduction , rond 240/180 mm noir	BIG WHITE, page	89
1004800	NUMINOS® XL , diffuseur Frosted		
1004071	Driver LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI		
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color		
1006154	Numinos® XL Bague de réduction , d'angle 240/180 mm blanc		
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color		
1004798	NUMINOS® XL , diffuseur Ellipse		
1006153	Numinos® XL Bague de réduction , d'angle 240/180 mm noir		
1004059	Driver LED , 40 W multi mA		
1006461	Driver LED-Bridge , 42 W, 1050 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI		
1004066	Driver LED , 28-40 W 1000 mA PHASE		
1004801	NUMINOS® XL , diffuseur Wabe		
1004799	NUMINOS® XL , diffuseur Prisma		