



NUMINOS® GIMBLE XL

encastré de plafond, noir, 4000 K, 40°

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006068
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1000/1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	37.4 W
Lumen	3600 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	0.85 kg
Poids brut	1 kg
Forme de découpe	rond

Source Lumineuse

791850		Profondeur d'encastrement	13.5 cm
Accessoires			
1006152	Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc	Diamètre d'encastrement	17.5 cm
1006151	Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir	Page du BIG WHITE	
1004800	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV	89	
1004071	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali		
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color		
1006154	Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc		
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color		
1004798	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent		
1006153	Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir		
1004059	Alimentation LED , intérieur, noir, 40W		
1006461	Driver Bridge LED , 42W, 1050mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus		
1004066	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac		
1004801	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir		
1004799	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent		