




NUMINOS GIMBLE XL

Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 4000K 40°

Das NUMINOS Leuchtenystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006079
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	1000/1050 mA
Schutzklasse	III
Wattage	37.4 W
Lumen	3750 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	13.5 cm
Durchmesser	19 cm
Nettogewicht	0.85 kg
Bruttogewicht	1 kg
Ausschnittsform	rund

Lichtquelle

791850		Einbautiefe	13.5 cm
		Einbaudurchmesser	17.5 cm
		BIG WHITE Seite	89
Zubehör			
1006152	Numinos® XL Reduzierring , rund 240/180mm weiß		
1006151	Numinos® XL Reduzierring , rund 240/180mm schwarz		
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted		
1004071	LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI		
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color		
1006154	Numinos® XL Reduzierring , eckig 240/180mm weiß		
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color		
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse		
1006153	Numinos® XL Reduzierring , eckig 240/180mm schwarz		
1004059	LED Treiber , 40W multi mA		
1006461	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI		
1004066	LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE		
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe		
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma		