



## NUMINOS® GIMBLE XL

plafondinbouwarmatuur wit / chroom 4000K 40°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® GIMBLE XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                             | 1006079              |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                    |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draai- en kantelbaar |
| Montage                             | inbouw               |
| Montagebeschrijving                 | plafond              |
| Secundaire stroom/spanning          | 1000/1050 mA         |
| Beschermingsklasse                  | III                  |
| Wattage                             | 37.4 W               |
| Lumen                               | 3750 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin          |
| Stralingshoek                       | 40 °                 |
| Kleur                               | wit                  |
| CRI                                 | 90                   |
| UGR ≤                               | 22                   |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50               |
| Levensduur                          | 50000 h              |
| Risk Group                          | 1                    |
| Hoogte                              | 13.5 cm              |
| Diameter                            | 19 cm                |
| Nettogewicht                        | 0.85 kg              |
| Brutogewicht                        | 1 kg                 |
| Uitsparingsvorm                     | rond                 |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791850 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006152 | Numinos® XL Reductie-ring , rond 240/180mm wit                                          |
| 1006151 | Numinos® XL Reductie-ring , rond 240/180mm zwart                                        |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffusor mat                                                              |
| 1004071 | Led driver , 4,2-50W 1050mA DALI                                                        |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color                            |
| 1006154 | Numinos® XL Reductie-ring , hoekig 240/180mm wit                                        |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                             |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffusor ellips                                                           |
| 1006153 | Numinos® XL Reductie-ring , hoekig 240/180mm zwart                                      |
| 1004059 | led driver , 40W multi mA                                                               |
| 1006461 | led-bridge-driver , 42W, 1050mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004066 | led driver , 28-40W 1000-mA PHASE                                                       |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusor honingraat                                                       |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffusor prisma                                                           |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Inbouwdiepte     | 13.5 cm |
| Inbouwdiameter   | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 89      |