



NUMINOS® GIMBLE XL

encastré de plafond, blanc, 4000 K, 55°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. | 1006081 |
|--|--------------------------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 1000/1050 mA |
| Classe de protection | Ш |
| Puissance en watts | 37.4 W |
| Lumen | 3800 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 55 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 13.5 cm |
| Diamètre | 19 cm |
| Poids net | 0.85 kg |
| Poids brut | 1 kg |
| Forme de découpe | rond |
| | |



Source Lumineuse

| 791850 | A E | |
|-------------|---|--|
| Accessoires | | |
| 1006152 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc | |
| 1006151 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir | |
| 1004800 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV | |
| 1004071 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali | |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color | |
| 1006154 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc | |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color | |
| 1004798 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent | |
| 1006153 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir | |
| 1004059 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W | |
| 1006461 | Driver Bridge LED , 42W, 1050mA pour NUMINO- S®, interface radio pour module RF, DALI inclus | |
| 1004066 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac | |
| 1004801 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir | |
| 1004799 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent | |

| Profondeur d'encastrement | 13.5 cm |
|---------------------------|---------|
| Diamètre d'encastrement | 17.5 cm |
| Page du BIG WHITE | 89 |