



NUMINOS® GIMBLE XL

stropno vgradno svetilo, belo 4000 K 55°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® GIMBLE XL, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Tako lahko poskrbite za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006081
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	1000/1050 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	37.4 W
Lumini	3800 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	13.5 cm
Premer	19 cm
Neto teža	0.85 kg
Bruto teža	1 kg
Oblika izreza	okrogla

Svetlobnega Vira

791850	
--------	---

Dodatki

1006152	Numinos® XL Reducirni obroč , okrogel 240/180 mm bel
1006151	Numinos® XL Reducirni obroč , okrogel 240/180 mm črn
1004800	NUMINOS® XL , difuzor Frosted
1004071	LED gonilnik , 4,2-50W 1050mA DALI
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006154	Numinos® XL Reducirni obroč , oglat 240/180 mm bel
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1004798	NUMINOS® XL , difuzor Ellipse
1006153	Numinos® XL Reducirni obroč , oglat 240/180 mm črn
1004059	LED gonilnik 40W multi mA
1006461	LED Bridge gonilnik , 42 W, 1050 mA, z režo za oddajanje za NUMINOS®, DALI
1004066	LED gonilnik , 28-40W 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , difuzor Wabe
1004799	NUMINOS® XL , difuzor Prizma

Globina vgradnje	13.5 cm
Premjer vgradnje	17.5 cm
BIG WHITE Stran	89