



DADOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Ref. n.º | 1006082 |
| Número de diferentes saídas de luz | 1 |
| Giratório ou Articulável | Rotativo e giratório |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Corrente / Tensão secundária | 1000/1050 mA |
| Classe de proteção | III |
| Potência | 37.4 W |
| Lúmen | 3750 lm |
| Temperatura de cor da luz | 4000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 55 ° |
| Cor | branco |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Dados LXXBXX | L80B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 13.5 cm |
| Diâmetro | 19 cm |
| Peso líquido | 0.85 kg |
| Peso bruto | 1 kg |
| Forma de recorte | redonda |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Acessórios

| | |
|---------|---|
| 1004059 | Controlador LED , 40 W multi mA |
| 1004066 | Controlador LED , 28-40 W 1000 mA PHASE |
| 1004071 | Controlador LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® III , Difusor Elipse |
| 1004799 | NUMINOS® II , Difusor Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Difusor Fosco |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Difusor Favo de mel |
| 1006151 | |
| 1006152 | |
| 1006153 | |
| 1006154 | |

| | |
|--------------------------|---------|
| Profundidade de montagem | 13.5 cm |
| Diâmetro de montagem | 17.5 cm |
| Página BIG WHITE | 57 |