




NUMINOS® SPOT XL PHASE

plafondopbouwarmatuur zwart 36W 2700K 24°

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Zoals bij de NUMINOS® SPOT XL PHASE indoor plafondopbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 36 Watt, een lichtsterkte van 3290 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006083
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	900 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	36 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	4.64 A
Duur van inschakelstroom	224 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	3290 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19

Lichtbron

791857	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	25.8 cm
Hoogte	20 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.7 kg
Brutogewicht	2.15 kg
BIG WHITE pagina	101