




NUMINOS® SPOT XL PHASE

luminaire monté au plafond blanc / noir 36 W 2700 K 60°

NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Créez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® SPOT XL PHASE qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Avec le spotlight, vous avez le choix entre un éclairage ponctuel ou une illumination haut de gamme de larges surfaces. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 36 watts, une intensité lumineuse de 2980 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation facile n'est ensuite plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| N° art. | 1006088 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 900 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 36 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 35 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 4.64 A |
| Durée du courant d'appel | 224 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 2980 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle faisceau | 60 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------------|---------|
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 25.8 cm |
| Hauteur | 20 cm |
| Diamètre | 12 cm |
| Poids net | 1.7 kg |
| Poids brut | 2.15 kg |
| BIG WHITE, page | 101 |