




NUMINOS® SPOT XL PHASE

utenpåliggende downlight hvit/sort 36 W 2700 K 60 °

NUMINOS er det optimalt avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® SPOT XL PHASE innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlykten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 36 watt, lysstyrke av 2980 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1006088 |
| Antall ulike lysuttak | 1 |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | Faseavsnitt |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 900 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 36 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C |
| Høy innkoblingsstrøm | 4.64 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 224 µs |
| Strobeeffekt (SVM) | 0.02 |
| Lysytelse | 2980 lm |
| Lysfargetemperatur | 2700 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 60 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------|---------|
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Lengde | 25.8 cm |
| Høyde | 20 cm |
| Diameter | 12 cm |
| Nettvekt | 1.7 kg |
| Bruttovekt | 2.15 kg |
| BIG WHITE side | 101 |