




## NUMINOS® SPOT XL PHASE

utenpåliggende downlight sort 36 W 3000 K 36 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® SPOT XL PHASE innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 36 watt, lysstyrke av 3490 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det muldære mangfoldet venter på deg.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006090
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.64 A
Varighet innkoblingsstrøm	224 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3490 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19

## Lyskilde

791823	
--------	---

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	25.8 cm
Høyde	20 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	1.7 kg
Bruttovekt	2.15 kg
BIG WHITE side	101