




NUMINOS® SPOT XL PHASE

utenpåliggende downlight hvit/sort 36 W 3000 K 60 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® SPOT XL PHASE innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlighten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 36 watt, lysstyrke av 3210 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den enkle monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1006094 |
| Antall ulike lysuttak | 1 |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | Faseavsnitt |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 900 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 36 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C |
| Høy innkoblingsstrøm | 4.64 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 224 µs |
| Strobeffekt (SVM) | 0.02 |
| Lysytelse | 3210 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 60 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------------|---------|
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Lengde | 25.8 cm |
| Høyde | 20 cm |
| Diameter | 12 cm |
| Nettvekt | 1.7 kg |
| Bruttovekt | 2.15 kg |
| BIG WHITE side | 101 |