



NUMINOS® XL CL

PHASE, Plafondlamp, 3000 K, 28 Watt, faseafsnijding, 60°, mat wit / matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® CL, PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Deckenaufbauleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 3150 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 112.50 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006094
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	54
Primaire nominale spanning	220-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	700
Beschermingsklasse	I
Wattage	27 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	54
Aantal armaturen bij LS C16A	54
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	3150 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °

Lichtbron

1411586		
		Kleur
		mat wit/mat zwart
		CRI
		90
		Levensduur
		50000 h
		Risk Group
		1
		Lengte
		25.8 cm
		Hoogte
		20 cm
		Diameter
		12 cm
		Nettogewicht
		1.676 kg
		Brutogewicht
		2.121 kg
		BIG WHITE pagina
		343